

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ
гидронагружателя НГ
ТУ 3116-001-33103904-2014

1. Гидроагрегат с пультом управления (приводная мощность 2,2; 4,0; 11,0; 22,0 кВт в зависимости от типоразмера гидронагружателя).
2. Гидроцилиндр гидронагружателя в комплекте с проушинами и осями с винтовыми приводами (винтовые приводы осей поставляются при необходимости).
3. Рукава высокого давления для подключения гидроцилиндра к гидроагрегату.
4. Аварийный концевой выключатель ограничения хода штока гидроцилиндра (в исполнении Д) в комплекте с электрокабелем.
5. * Комплект упоров с талрепами и хомутом для удержания гидроцилиндра в вертикальном положении.
6. * Переходное звено для сцепки штока гидроцилиндра с крюком (подвеской) крана.
7. * Площадка монтажная для проведения работ по соединению штока гидроцилиндра с крюком (подвеской) крана.
8. * Транспортная тележка для перемещения гидронагружателя.
9. * Анкерная тяга (закладной элемент).

* Позиции 5–9 включаются в комплект поставки по запросу заказчика.

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ГИДРОНАГРУЖАТЕЛЕЙ
ПО ТУ 3116-001-33103904-2014

| Тип НГ- | Диапазон усилий, тс | Грузоподъемность крана, тс | Габариты при втянутом штоке, мм | | | Ход штока, мм | | Рабочее давление при номинальном усилии, бар | Масса исп. Д, кг |
|---------|---------------------|----------------------------|---------------------------------|--------|--------|---------------|--------|--|------------------|
| | | | Диаметр | Длина | | Исп. С | Исп. Д | | |
| | | | | Исп. С | Исп. Д | | | | |
| 0,06 | 1,3–6,3 | 1–5 | 90 | 1500 | | 1000 | | 300 | 45 |
| 0,13 | 3,8–13 | 3–10 | 110 | 1600 | | 1000 | | 350 | 75 |
| 0,25 | 5–25 | 4–20 | 150 | 2000 | | 1200 | | 300 | 170 |
| 0,5 | 10–50 | 8–40 | 310 | 2500 | 2950 | 1200* | 1660 | 290 | 660 |
| 0,8 | 20–80 | 16–63 | 360 | 2700 | 3150 | 1200* | 1660 | 270 | 850 |
| 1,1 | 25–110 | 20–90 | 430 | 2750 | 3200 | 1200* | 1660 | 300 | 1400 |
| 1,3 | 31,3–130 | 25–100 | 465 | 2900 | 3350 | 1200* | 1660 | 290 | 1730 |
| 1,6 | 37,5–160 | 30–125 | 490 | 3000 | 4000 | 1200* | 2200 | 320 | 2000 |
| 2,0 | 40–200 | 32–160 | 500 | 3350 | 4650 | 1200* | 2500 | 340 | 2360 |
| 2,5 | 50–250 | 40–200 | 600 | 3550 | 4550 | 1200* | 2200 | 330 | 3790 |
| 3,2 | 62,5–320 | 50–250 | 650 | 3650 | 4650 | 1200* | 2200 | 340 | 4150 |
| 4,6 | 100–460 | 80–360 | 780 | 4450 | 5200 | 1400* | 2150 | 320 | 8000 |
| 6,3 | 125–630 | 100–500 | 900 | 4650 | 5400 | 1400* | 2150 | 350 | 10700 |

* Величина хода штока для исполнения «С» в отдельных случаях может быть уменьшена до 500 мм.